

ZESTAW PODSTAWOWY N42

Gratulujemy zakupu produktu Nolan N-COM.

Zestaw Podstawowy N-COM został zaprojektowany i wykonany przy użyciu najnowszych technologii i najlepszych materiałów. Długie testy systemu pozwoliły osiągnąć najwyższą jakość dźwięku.

BASIC KIT jest podstawowym wyposażeniem systemu komunikacyjnego z serii Nolan N-COM.

Zestaw Podstawowy może być zamontowany tylko do kasków Nolan z oznaczeniem N-COM.

SPIS TREŚCI

1. OSTRZEŻENIA I BEZPIECZEŃSTWO
 - 1.1. Informacje ogólne
 - 1.2. Bezpieczeństwo na drodze
 - 1.3. Włączanie systemu w bezpiecznych warunkach
 - 1.4. Odpowiednie użytkowanie
 - 1.5. Wykwalifikowany personel
 - 1.6. Akcesoria i baterie
 - 1.7. Utylizacja
2. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
3. NAZEWNICTWO
4. MONTAŻ
 - 4.1. Montaż i demontaż baterii (tylko dla zestawu Interkom oraz zestawu Bluetooth)
 - 4.2. Montaż zestawu podstawowego
 - 4.3. Demontaż zestawu podstawowego
 - 4.4. Złącza
5. UŻYWANIE ZESTAWU PODSTAWOWEGO Z TELEFONEM KOMÓRKOWYM
 - 5.1. Odbieranie rozmów telefonicznych
 - 5.2. Wykonywanie połączeń telefonicznych
 - 5.3. Komendy głosowe i zaawansowane funkcje
6. UŻYWANIE SYSTEMU Z INNYMI ŹRÓDŁAMI AUDIO
 - 6.1. Połączenie przy użyciu kabla multimedialnego
7. KONSERWACJA
8. GAMA PRODUKTÓW N-COM
 - 8.1. Zestaw podstawowy
 - 8.2. Zestaw Interkom
 - 8.3. Zestaw Bluetooth
 - 8.4. Kabel do telefonu komórkowego
 - 8.5. Kabel multimedialny
 - 8.6. Kabel Interkom
 - 8.7. Warianty połączeń systemu N-COM
9. OGRANICZENIA GWARANCJI
 - 9.1. Obsługa gwarancji
 - 9.2. Wykluczenia i ograniczenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji
 - 9.3. Okres trwania gwarancji
 - 9.4. Procedura postępowania w przypadku reklamacji
10. FORMULARZ GWARANCYJNY

1. OSTRZEŻENIA I BEZPIECZEŃSTWO

Przeczytaj uważnie instrukcję użytkownika, jak również instrukcję innych zestawów N-COM, których będziesz używał razem z zestawem podstawowym. Przeczytaj proste zasady wyszczególnione poniżej. Niestosowanie się do poniższych zasad może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

Uwaga: Ten produkt nie może być używany w oficjalnych lub nieoficjalnych zawodach sportowych, wyścigach i jakichkolwiek zawodach motocyklowych lub podobnych.

Uwaga: Zamontowanie zestawu podstawowego N-COM do kasku powoduje wzrost jego wagi o 70g.

Ostrzeżenie: Elektroniczne podzespoły N-COM zamontowane w kasku nie są wodoodporne. Upewnij się, żeby wewnątrz kasku, za wyjątkiem wyściółki wewnętrznej kasku, nie zamokło, gdyż spowoduje to uszkodzenie systemu. Jeśli zamoknie system, wymontuj go z kasku razem z wyściółką wewnętrzną i wysusz je. Odłącz baterię i pozostaw całość do wyschnięcia.

1.1. Informacje ogólne

Produkty z serii N-COM są zgodne ze standardami podanymi w poniższej tabeli:

Zestaw Podstawowy zgodny z Dyrektywą 89/336/CEE

Zestaw Interkom zgodny z Dyrektywą 73/23/CEE oraz 89/336/CEE

Zestaw Bluetooth zgodny z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i innymi warunkami Dyrektywy 99/5/CE

Bluetooth jest znakiem zastrzeżonym i należy do BLUETOOTH SIG, Inc.

1.2. Bezpieczeństwo na drodze

Postępuj zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Podczas jazdy na motocyklu, twoje ręce powinny być zawsze zajęte prowadzeniem pojazdu. Jakiegokolwiek czynności z systemem N-COM muszą być wykonane podczas postoju pojazdu.

Szczególnie:

- Ustaw swój telefon komórkowy na automatyczny odbiór (aby wykonać tę czynność zapoznaj się z instrukcją obsługi swojego telefonu komórkowego). Jeśli twój telefon komórkowy nie jest wyposażony w tę funkcję, najpierw zatrzymaj pojazd w bezpiecznym miejscu, stosownie do przepisów ruchu drogowego i następnie odbierz telefon.
- Nie wykonuj żadnych rozmów telefonicznych w trakcie jazdy. Zatrzymaj swój pojazd w bezpiecznym miejscu, stosownie do przepisów ruchu drogowego i następnie wykonaj rozmowę telefoniczną.
- Wyreguluj głośność tak, aby nie powodowała zakłóceń spokoju publicznego i pozwalała ci wyraźnie słyszeć otaczające cię dźwięki.
- Nie używaj telefonu komórkowego podczas jazdy.
- W każdym przypadku postępuj z zasadami ruchu drogowego i pamiętaj, że prowadzący motocykl musi się bezwzględnie dostosować do warunków panujących na drodze.

1.3. Włączanie systemu w bezpiecznych warunkach

- Podczas używania systemu N-COM, postępuj zgodnie ze wszystkimi zasadami i instrukcjami związanymi z użytkowaniem telefonu komórkowego.
- Nie włączaj swojego telefonu komórkowego ani systemu N-COM w miejscach, gdzie to zabronione lub gdzie obce źródła sygnałów mogą powodować zakłócenia lub niebezpieczne sytuacje.
- Wyłącz system podczas tankowania. Nie używaj systemu N-COM na stacjach benzynowych. Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych lub chemicznych produktów.
- Wyłącz system w pobliżu materiałów wybuchowych.

1.4. Poprawne użytkowanie

Używaj produktu tylko w normalnej pozycji, tj. opisanej w dokumentacji produktu, nie próbuj demontażu, manipulacji lub modyfikacji jakiegokolwiek części systemu N-com

1.5. Wykwalifikowany personel

- tylko wykwalifikowany personel może zapewnić pomoc techniczną. W przypadku jakiegokolwiek awarii, zawsze zwracaj się do lokalnego dealera
- kask służy bezpieczeństwu. Manipulacja nim lub elektronicznym systemem w jego wnętrzu, poza unieważnieniem gwarancji, może prowadzić do wielu niebezpiecznych sytuacji.

1.6. Akcesoria i zasilanie

- używaj tylko baterii, ładowarek i akcesoriów dopuszczonych przez Nolana dla poszczególnych modeli kasku
- używanie akcesoriów innych niż zalecane może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji i unieważnia gwarancję
- skontaktuj się z lokalnym dealerem by sprawdzić dostępność dopuszczonych akcesoriów
- przy odłączaniu kabla zasilającego jakiegokolwiek z akcesoriów lub ładowarki zawsze chwytaj za wtyczkę a nie ciągnij za kabel
- nie używaj baterii do celów innych niż te zalecane
- nigdy nie używaj baterii lub ładowarek które wydają się być uszkodzone
- nie zwieraj baterii
- przechowuj baterię w temperaturze 10°C – 35°C
- zagrożenie ogniem lub eksplozją: nie wrzucaj baterii do ognia i nie wystawiaj jej na działanie wysokiej temperatury
- nie wyrzucaj baterii razem z zwykłymi śmieciami. Powinny zostać zutylizowane wg lokalnych przepisów

1.7. Recykling

Jak zdemontować system z kasku znajdziesz w tej instrukcji oraz w innych instrukcjach elementów systemu N-Com.

Po demontażu, utylizuj go wg poniższych instrukcji:

- jeżeli produkt posiada symbol przekreślonego kosza na śmieci, oznacza to iż jest objęty Europejską dyrektywą 2002/96/EC
- wszystkie elektryczne i elektroniczne produkty nie powinny zostać wyrzucone wraz z zwykłymi śmieciami, ale na specjalne składowiska wyznaczone przez rząd lub władze lokalne
- poprawna utylizacja zbędnego sprzętu pomaga zapobiegać negatywnym efektom dla zdrowia człowieka oraz środowiska.
- nie wyrzucaj baterii wraz z zwykłymi śmieciami
- wszystkie baterie jak i części elektryczne i elektroniczne muszą być rozebrane, oddzielone i zabrane do wyspecjalizowanych stacji recyklingu
- w celu uzyskania szczegółowych informacji nt. utylizacji zbędnego sprzętu skontaktuj się z zarządem miasta, stacją recyklingu lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

2. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Zestaw podstawowy N-COM zawiera:


Nr 1 zestaw słuchawki i mikrofon dla N42



Nr 1a podstawowa płytki elektroniczna (chip)

3. NAZEWNICTWO

mikrofon słuchawka 10-cio stykowe złącze wypustka mocująca



Rys 2

pokrywa ochronna

gniazdo w skorupie kasku



Rys 3

4. MONTAŻ

4.1. Montaż i demontaż baterii (tylko dla zestawu Interkom oraz zestawu Bluetooth)



1. Włóż baterię w gniazdo po prawej stronie Zestawu Podstawowego (Rys.4)

Rys 4



2. Połącz kabel baterii (Czerwony + Czarny) z właściwym gniazdem, delikatnie wciskając wtyczkę do gniazda (rys.5)

Rys 5



3. Ułóż kabel ładowania baterii zginając go wokół gniazda (Rys.6)

Rys 6



4. Aby wyciągnąć baterię, po prostu odsuń kabel ładowania baterii; potem odłącz kabel baterii (Czerwony + Czarny) z gniazda. Przytrzymaj „żeńskie” gniazdo i odłącz „męską” część (Rys.7)

Rys 7

4.2. Montaż zestawu podstawowego



1. Usuń pokrywę ochronną N-COM, która znajduje się po lewej stronie kasku (Rys.8).

Rys 8



2. Odepnij zatrzaski wyściółek na policzki i wyciągnij je z kasku.

3. Wyjmij tylną część wewnętrznej wyściółki kasku, pociągając za wyściółkę ochronną szyi aż oddzieli się ona od skorupy kasku.

Rys 9



4. Włóż na moment całą wyściółkę do środka kasku (Rys. 10) lub całkiem wyciągnij ją z kasku aby ułatwić sobie następne czynności.

Rys 10



5. Przygotuj Zestaw Podstawowy do zamontowania (Rys.11). Lewa strona Zestawu Podstawowego jest wyposażona w mikrofon i musi być usytuowana wewnątrz kasku po stronie pokrywy ochronnej N-COM, która już została zdjęta.

Rys 11



6. Przelóż pasek zapiecia kasku, po prawej i lewej stronie, przez otwory w Zestawie Podstawowym i przyłóż Zestaw do skorupy. **Uwaga: nie dociskaj go teraz w żaden sposób.** (Rys.12)

Rys 12



7. Włóż gętki kabel **za** gniazda zaczepów wyściółki wewnętrznej kasku (Rys.13)

Rys 13



8. Przyłóż tylną część wyściółki w pierwotne miejsce i zaczep trzy zębki wyściółki ochronnej szyi we właściwych gniazdach (Rys.14)

Rys 14



9. Przelóż pasek zapięcia kasku (prawy strony) przez otwór w wyściółce policzka (Rys.15)

Rys 15



10. Przyłóż końcówkę wyściółki ochronnej szyi tak, aby zatrzask wyściółki policzka przechodził przez otwór tej końcówki (Rys.16)

1. Przyłóż teraz wyściółkę policzka i dociśnij, aby zatrzask zaskoczył

Rys 16



2. Ułóż kabel połączeniowy zakończony gniazdem tak, aby wystawał spoza kasku (Rys.17). (Czytaj także rozdział 4.4)

Rys 17



3. Sprawdź czy pasek zapięcia kasku nie uniemożliwia dopasowanie Zestawu Podstawowego w jego gnieździe. Właściwa pozycja paska zapinającego jest pod elektronicznym złączem Rys.18 i Rys.19.

Rys 18



Rys 19



14. Odwróć kask, spojrz na gniazdo N-COM z zewnątrz skorupy kasku (Rys.20)

Rys 20



15. Przytrzymując Zestaw Podstawowy i patrząc na gniazdo N-COM w skorupie kasku, włóż wypustkę Zestawu w rowek A w skorupie (Rys.21)

16. Dociśnij 10-cio stykowe złącze do skorupy i przymocuj, upewnij się, że zaczep kliknął.

17. Sprawdź położenie Zestawu Podstawowego, po lewej stronie, dopasowując zatrzaski do gniazd w Zestawie.

Rys 21



18. Przelóż pasek zapięcia kasku (po lewej stronie) przez otwór w wyściółce policzka (Rys.22).

Rys 22



19. Przyłóż końcówkę wyściółki ochronnej szyi tak, aby zatrzask wyściółki policzka przechodził przez otwór tej końcówki. **Uważaj by nie rozciągnąć zbyt mocno Zestawu Podstawowego (Rys.23)**

Rys 23



20. Dociśnij wyściółkę policzka aż zatrzask zaskoczy. Teraz Zestaw Podstawowy jest zamontowany wewnątrz kasku (Rys.24).

Rys 24



21. Przyłóż elektroniczną płytkę (chip) N-COM po wewnętrznej stronie pokrywy ochronnej N-COM. Ten chip ma ścięty jeden narożnik, co zawsze zapewnia właściwe ułożenie w gnieździe. Upewnij się, że wszystkie ząbki trzymają płytkę (chip) oraz że płytka jest złotymi stykami na zewnątrz (Rys.25a-b)

Rys 25



22. Przyłóż pokrywę ochronną N-COM to kasku. Najpierw włóż przedni zaczep pokrywy w otwór, a następnie dociśnij tylną część pokrywy aż zaskoczy (Rys.26).

Rys 26

Uwaga: Zawsze sprawdzaj długość paska zapinającego kask i wyreguluj go, jeśli zachodzi taka potrzeba, stosownie do instrukcji obsługi kasku.

Ostrzeżenie: Po zamontowaniu Zestawu Podstawowego wewnątrz kasku, sprawdź czy mikrofon jest w położeniu przed ustami, regulując odpowiednio giętką część. Gdy mikrofon nie jest używany, możesz go odgiąć do bardziej komfortowej pozycji. Gdy obierasz telefon to potrzebujesz użyć mikrofonu, zatrzymaj się i odpowiednio dognij go w kierunku ust.

4.3. Demontaż zestawu podstawowego

1. Wyjmij wyściółkę na policzki, prawą i lewą, z kasku.
2. Wyjmij tylną część wyściółki kasku, delikatnie pociągając wyściółkę ochronną szyi aż oddzieli się od skorupy kasku. Włóż całą wyściółkę na chwilę do środka kasku.
3. Odczep pokrywę ochronną N-COM (lub wyjmij moduł Interkom lub Bluetooth przy innej konfiguracji).



Rys 27

4. **Spójrz na gniazdo N-COM**, odczep 10-cio stykowe złącze naciskając je do wewnątrz, uwalniając je z zatrzasku (Rys.27)
5. **Po wcześniejszym odczepieniu 10-cio stykowego złącza (krok 3 i 4)**, delikatnie wyciągnij Zestaw Podstawowy, po lewej stronie, z gniazda.
6. Delikatnie wyciągnij Zestaw Podstawowy, po prawej stronie, z gniazda.
7. Wyjmij giętki kabel Zestawu Podstawowego, zza tylnej części kasku.
8. Na nowo wepnij wyściółkę wewnętrzną kasku (czytaj właściwą instrukcję do kasku).

4.4 Złącza



Zestaw Podstawowy wyposażony jest w 2 kable z żeńskimi końcówkami.
- 3,5mm złącze (Rys.28 – WEJ): wejście audio. Może być używane do połączenia telefonu komórkowego (za pomocą kabla telefonicznego opisanego w rozdziale 4 instrukcji) lub innego urządzenia audio (odtwarzacz CD, MP3, system nawigacji satelitarnej i in.) wyposażonego w standardowe wyjście (3,5mm) słuchawkowe, za pomocą Kabla Multimedialnego (zobacz rozdział 6).

Rys 28



- 2,5mm złącze (Rys.28 – WYJ): wyjście audio. Używane do połączenia kasku kierującego pojazdem z kaskiem pasażera, gdy zamontowany jest Zestaw Interkom lub Bluetooth.

Rys 29



Kable połączeniowe można ułożyć nad lub pod wyściółką ochronną szyi (Rys.29). Gdy tylko kable są używane, powinien być łatwy dostęp do nich, (Rys.29), a gdy jednego z nich lub obu nie używa się, można je z powrotem schować pod wyściółkę ochronną szyi (Rys.30).

Rys 30

5. UŻYWANIE ZESTAWU PODSTAWOWEGO Z TELEFONEM KOMÓRKOWYM

System N-COM jest stworzony do komunikacji z telefonem komórkowym. Dzięki dodatkowemu zakupowi kabla do połączenia z telefonem, odpowiedniego dla twojej komórki, możesz używać systemu N-COM jako prostego zestawu słuchawkowego.

WAŻNE: stosownie do zmieniających się sygnałów sieci telefonii komórkowej, mogą istnieć przeszkody w połączeniu kablowym, które nie zależą od systemu N-COM ani od kabla N-COM.

WAŻNE: Chcąc używać Zestaw Podstawowy razem z Zestawem Interkom lub z Bluetooth, proszę zapoznać się z instrukcjami, załączonymi do tych zestawów. W rzeczywistości oprócz podstawowych funkcji zilustrowanych poniżej, Zestaw Interkom i Bluetooth oferują dodatkowe funkcje właściwe dla tych systemów.

WAŻNE: Wszystkie czynności związane z używaniem systemu N-COM i telefonu komórkowego wymagają, aby kask wyposażony był z Zestaw Podstawowy oraz posiadał zamontowaną Płytkę Podstawową (chip) we właściwym miejscu.

UWAGA: Telefon komórkowy posiada własną regulację głośności. Wyreguluj głośność telefonu komórkowego, aby uzyskać pożądaną poziom głośności, zanim rozpoczniesz jazdę.

UWAGA: Zbyt głośny odsłuch może spowodować brak koncentracji i być przyczyną zagrożenia dla kierującego, stwarzając niebezpieczeństwo braku zdolności słyszenia dźwięków zewnętrznych.

1. Podłącz kabel telefoniczny do WEJŚCIA (3,5mm jack).
2. Podłącz kabel telefoniczny do telefonu komórkowego.
3. Upewnij się, że telefon komórkowy sygnalizuje ikoną na wyświetlaczu, połączenie ze słuchawkami.

5.1. Odbieranie rozmów telefonicznych.

- Odbieranie automatyczne

Nastaw swój telefon komórkowy na odbieranie automatyczne, gdy jest podłączony do słuchawek. Wtedy możesz rozmawiać przy użyciu mikrofonu z Zestawu Podstawowego.

- Odbieranie ręczne

Jeżeli twój telefon komórkowy nie posiada funkcji odbierania automatycznego, zatrzymaj bezwzględnie pojazd w bezpiecznym miejscu, stosownie do przepisów ruchu drogowego. Następnie odbierz normalnie telefon i rozmawiaj poprzez swój kask N-COM.

5.2. Wykonywanie połączeń telefonicznych.

Zatrzymaj pojazd w dogodnym miejscu, stosownie do przepisów ruchu drogowego i wykonaj połączenie telefoniczne ze swojego telefonu komórkowego, jak to zazwyczaj robisz. Gdy tylko sygnał połączenia z telefonu zostanie wysłany, przełączy go do kasku.

5.3. Komendy głosowe i zaawansowane funkcje.

Niektóre telefony komórkowe pozwalają na przywołania głosowe lub inne funkcje za pomocą komend głosowych przy użyciu „magicznego słowa”. Jeśli twój telefon komórkowy posiada taką funkcję, możesz przesyłać komendę głosową lub uaktywnić jakąś funkcję, wypowiadając magiczne słowo, uprzednio nagrane.

WAŻNE: Jeśli telefon komórkowy pozwala na to, zaleca się nagranie komend głosowych bezpośrednio z kasku. Ułatwi to rozpoznanie głosu, gdy komenda dawana jest bezpośrednio z kasku.

6. UŻYWANIE SYSTEMU Z INNYMI ŹRÓDŁAMI AUDIO

System N-COM nastawiony jest na odsłuch różnych urządzeń audio, które mogą być podłączone za pomocą Kabla Multimedialnego (sprzedawanego oddzielnie).

Możesz słuchać MP3, radia lub łączyć się z satelitarnym systemem nawigacji i in. poprzez 3,5mm wyjście słuchawkowe, w które generalnie wyposażone są te urządzenia.

6.1. Połączenie przy użyciu kabla multimedialnego.



- złącze 3 (3 bieguny – z czerwonym paskiem) do wejścia audio (Rys.3 1a).

Rys 3 1 a



- złącze 4 (4 bieguny) do wejścia kasku (Rys.3 1b).

Rys 3 1 b

Ważne: Dźwięk przychodzący ze źródła połączonego z kaskiem jest słyszalny przez kierującego i pasażera. W przypadku, gdy pasażer nie chce słuchać, można go odłączyć.

7. KONSERWACJA

N-COM nie wymaga żadnych specjalnych działań konserwacyjnych.

W przypadku, gdy zestaw jest używany w deszczu, wyjmij moduł z gniazda i wysusz go w pokojowej temperaturze. Wytrzyj kask, jeśli jest mokry, zwłaszcza miejsca połączeń.

W przypadku, gdy zestaw zamokł kilkakrotnie, może się pojawić rdza lub korozja, która nie pozwoli na połączenie styków elektronicznych. W tym przypadku zaleca się oczyścić styki gniazda w skorupie i na module, używając alkoholu lub innego antykorozyjnego środka.

8. GAMA PRODUKTÓW N-COM

8.1. Zestaw Podstawowy

To jest minimum wyposażenia, które można łatwo zamontować do kasku Nolan przygotowanego na zamontowanie systemu komunikacji N-COM. Zawiera parę słuchawek oraz mikrofon.

8.2. Zestaw Interkom

Zestaw do komunikacji Interkom za pomocą kabla, który pozwala na komunikację kierującego z jego pasażerem (oba kaski Nolan muszą być przystosowane do zamontowania systemu komunikacji N-COM i muszą mieć zamontowany Zestaw Podstawowy).

Opakowanie zawiera: moduł Interkom, kabel Interkom, baterię, ładowarkę baterii.

8.3. Zestaw Bluetooth

Zestaw do bezprzewodowej komunikacji w technologii Bluetooth, która pozwala na połączenie z telefonem komórkowym, posiadającym Bluetooth lub/i z drugim kaskiem wyposażonym w Zestaw Bluetooth (oba kaski Nolan muszą być przystosowane do zamontowania systemu komunikacji N-COM i muszą mieć zamontowany Zestaw Podstawowy). Opakowanie zawiera: moduł Bluetooth, baterię, ładowarkę baterii.

8.4. Kabel do telefonu komórkowego

To kabel zapewniający połączenie telefonu komórkowego z systemem N-COM.

Rodzaj kabla N-COM oferowany jest w zależności od modelu telefonu komórkowego.


8.5. Kabel Multimedialny

To kabel N-COM, który pozwala połączyć zewnętrzne urządzenia audio wyposażone w 3,5mm wyjście słuchawkowe.

8.6. Kabel Interkom

To kabel łączący dwa kaski wyposażone w system N-COM.

8.7. Warianty połączeń systemu N-COM



9. WARUNKI OGRANICZONEJ GWARANCJI

Poprzez ten **CERTYFIKAT OGRANICZONEJ GWARANCJI** Nolan® gwarantuje, że w momencie zakupu produktu, wolny on jest od wszelkich materiałowych i fabrycznych wad.

Zaleca się:

- Przeczytać uważnie zalecenia instrukcji celem bezpiecznego użytkowania.
- Przeczytać warunki gwarancji.
- Zachować paragon zakupu. W razie naprawy gwarancyjnej należy go okazać. W tym przypadku produkt musi być przyjęty przez Dealera, u którego dokonano zakupu.

9.1. Obsługa gwarancji

W przypadku uszkodzeń objętych certyfikatem ograniczonej gwarancji, wychodzących na jaw w ciągu 2 (dwóch) lat od daty zakupu, potwierdzonej wpisem w załączonym formularzu rejestracyjnym, Nolan® będzie je respektować, poprzez sieć dystrybutorów i następnie weryfikację uszkodzenia, celem naprawy bądź wymiany uszkodzonego produktu.

Nolan® dostarczy wszelkie materiały i dokona wszelkich starań, aby naprawić uszkodzenie, za wyjątkiem przypadków, kiedy uszkodzenie zakwalifikowano do opisanych poniżej, nazwanych „Wykluczenia i ograniczenia gwarancji”.

9.2. Wykluczenia i ograniczenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Gwarancja obejmuje tylko fabryczne uszkodzenia. Nolan® oraz X-Lite® nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu, które całkowicie lub częściowo wynikają z takich przyczyn jak:

- a) Uszkodzenia wynikłe na skutek użytkowania produktu w innych niż normalnych warunkach.
- b) Uszkodzenia wynikłe na skutek niewłaściwego użytkowania produktu, niezgodnego z instrukcją załączoną przez Nolan® do produktu.
- c) Zlekceważenie poprawnego wkładania i wyjmowania podzespołów.
- d) Jakiegolwiek uszkodzenia wskutek wypadku.
- e) Jakiegolwiek zmiany lub modyfikacje konstrukcji kasku lub systemu N-Com dokonane przez użytkownika lub osoby trzecie.
- f) Zmiany koloru lub uszkodzenia w skutek wystawiania produktu na działanie środków chemicznych.
- g) Użycie niezgodnych akcesoriów, które nie należą do grupy produktów Nolan N-Com.
- h) Ponadto, gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu wskutek przypadkowych zdarzeń, modyfikacji lub regulacji, przez działanie sił wyższych lub uszkodzeń pochodzących z kontaktu produktu z cieczami.
- i) Wewnętrzne części kasku nie są i nie mogą być wodoodporne. Dlatego wystawianie wnętrza na działanie deszczu, wilgoci, rozlewanie napojów lub innych cieczy może spowodować uszkodzenie elektronicznych podzespołów systemu N-Com, za które Nolan nie ponosi odpowiedzialności.
- j) Gwarancja nie obejmuje tych przedmiotów, które się zużywają lub rozrywają jak, na przykład bateria akumulatorowa i kable używane do połączenia pomiędzy systemami N-Com lub pomiędzy systemem N-Com i innymi urządzeniami.

- k) Ponieważ Nolan[®] nie jest dostawcą systemu, w oparciu o który działa telefonia komórkowa, nie może być odpowiedzialnym za operacje, dostępność, obsługę, serwis ani zasięg dla typowych wyżej wspomnianych systemów.
- l) Kiedykolwiek produkt jest używany w połączeniu z akcesoriami lub wyposażeniem nie dostarczonym przez Nolan[®], Nolan[®] nie może gwarantować właściwej współpracy produktu z tymi urządzeniami, ani nie będzie akceptował żądań naprawy lub wymiany w ramach gwarancji.
- m) Nolan[®] nie może brać odpowiedzialności w przypadku gdy produkt posiada ograniczone zdolności we współpracy z telefonami komórkowymi lub z innymi akcesoriami lub wyposażeniem, nie dostarczonym przez Nolan[®].
- n) Ingerencja w elektroniczne podzespoły systemu N-Com nie podlega gwarancji.
- o) Ponadto, uszkodzeniem objętym gwarancją nie może być problem, który wynika z użytkowania kasku, jak na przykład, problemy komfortu jazdy lub hałas.

Nolan[®] nie bierze odpowiedzialności za przypadkowe zniszczenie (włączając jakiegokolwiek szkody w stosunku do osoby lub osób) wynikające z niewłaściwego stosowania się do zaleceń gwarancji, dołączonej do produktu Nolan[®].

9.3. Okres trwania gwarancji

Gwarancja jest ważna tylko, gdy wszystkie pola formularza rejestracji są wypełnione w momencie zakupu i zawierają:

- 1) numer homologacji (wydrukowany i naszyty na pasku zapięcia kasku) i oznakowanie modelu;
- 2) nazwę i pieczętkę autoryzowanego salonu sprzedaży;
- 3) datę zakupu kasku;
- 4) nazwę i adres kupującego.

Nolan[®] zastrzega sobie prawo odstąpienia od naprawy gwarancyjnej, jeśli informacje w polach są niepełne lub modyfikowane od chwili zakupu produktu u dealera.

9.4. Procedura postępowania w przypadku reklamacji

Aby reklamować produkt objęty niniejszą gwarancją, kupujący zobowiązany jest poinformować dealera, u którego zakupił produkt, o jego wadzie, przedkładając wadliwy produkt wraz z dowodem zakupu i formularzem gwarancyjnym, odpowiednio wypełnionym, jak wspomniano powyżej.

ZANIM SKONTAKTUJESZ SIĘ Z DEALEREM ZALECAMY PRZECZYTAĆ UWAŻNIE INSTRUKCJĘ ZAŁĄCZONĄ DO PRODUKTU.

PO 2 (DWÓCH) LATACH OD DATY ZAKUPU, GWARANCJA PRZESTAJE OBOWIĄZYWAĆ.

Naprawa lub konserwacja w ramach gwarancji nie przedłuża czasu jej trwania. Dlatego w przypadku, gdy produkt lub jedna z jego części jest wymieniona, nie odnawia to daty rozpoczęcia gwarancji, gdyż oryginalna data zakupu towaru uznana jest za właściwą rozpoczęcia okresu gwarancji.

Tylko przy naprawie lub wymianie elektronicznych części, w przypadku, gdy Nolan[®] zaakceptuje naprawę lub wymianę produktu, gwarancja produktu podlega przedłużeniu o okres naprawy lub wymiany lub dziewięćdziesięciu (90) dni od daty naprawy (możliwy dłuższy okres rozpatrywania).

Naprawa lub wymiana może być wykonana nawet do równowartości podzespołów.

Wymienione części lub podzespoły stają się własnością Nolan[®].

NINIEJSZA GWARANCJA NIE OBEJMUJE ŻADNYCH INNYCH, SPISANYCH LUB SŁOWNYCH GWARANCJI PRAWNYCH MOGĄCYCH UWŁACZAĆ STRONOM ZAINTERESOWANYM; SZCZEGÓLNIE, NOLAN[®] NIE PRZYZNAJE DODATKOWYCH GWARANCJI HANDLOWYCH ANI DOPASOWANIA W RÓŻNYCH CELACH. W ŻADNYM WYPADKU NOLAN[®] NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA PRZYPADKOWE ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA JAK RÓWNIEŻ NIE MOŻE BYĆ POCIĄGNIĘTY DO ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA STRATY FINANSOWE SPOWODOWANE TYMI USZKODZENIAMI.

NOLAN[®] ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU, JEGO FUNKCJI, ZGODNOŚCI I OPROGRAMOWANIA, W KAŻDYM MOMENCIE I BEZ ŻADNEGO ZAWIADOMIENIA.

Niektóre państwa nie akceptują wykluczeń lub ograniczeń zawartych w niniejszej gwarancji, w wyniku czego powyższe ograniczenia i wykluczenia mogą nie być obowiązujące w tych krajach.

Gwarancja jest ważna w całej Europie i odnosi się tylko do produktów sprzedawanych przez Nolan[®]. Niniejsza gwarancja nie ma wpływu na prawa klienta za zagwarantowane prawodawstwem unijnym i krajowym ani na prawa klienta wynikające z zakupu/sprzedaży.

Podstawą do rozstrzygnięcia ewentualnych rozbieżności wykraczających poza niniejszą gwarancję jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczywspolitej Polskiej.